



	BEZPRZEWODOWY PRZYCISK NAPADOWY AX PRO DS-PDEB1-EG2-WE(B) Hikvision	KABEL KONCENTRYCZNY TRISET-PLUS Dca LSZH A+
		
	151.00 PLN 185.73 PLN	2.75 PLN 3.38 PLN
Współpraca	HIKVISION AX PRO	...
Pasma częstotliwości	868 MHz Zgodność z protokołem Tri-X	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	~ 1200 m	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Kabel koncentryczny	...	TRISET
Żyła wewnętrzna	...	Ø 1.13 mm Cu Drut
Dielektryk	...	Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony)
Ekran	...	<ul style="list-style-type: none"> • Folia : Al/PET/SY - Wewnętrzny • Folia : Al/PET - Zewnętrzny
Oplot	...	81 % Drut Al
Powłoka zewnętrzna	...	Ø 6.85 mm PVC LSZH, Dca-s2, d1, a1
Kolor powłoki	...	Biały
Zasilanie	1 x bateria CR2450 3 V (w zestawie)	...
Minimalny promień gięcia	...	70 mm
Żywotność baterii	~ 3 lata	...
Impedancja	...	75 Ω
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Pojemność	...	52 pF/m
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	...
Rezystancja żyły dla prądu stałego	...	16.85 Ω/km
Rezystancja izolacji	...	2500 MΩ/km
Skuteczność ekranowania	...	> 95 dB @30 ... 1000 MHz
Współczynnik skrócenia fali	...	84 %
Waga	0.058 kg	41.4 kg/km
Wymiary	64 x 64 x 18 mm	...
Producent / Marka	Hikvision	...

SAP Code	314300342	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Wskaźnik sygnału • Sygnalizacja LED • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Zabezpieczenia antysabotażowe - przód, tył • Zastosowanie : Wewnętrzny, Możliwość montażu w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności • Wodoodporna, solidna konstrukcja • Klasa szczelności : IP66 	<ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • klasa reakcji na ogień zgodna z CPR - Dca-s2, d1, a1 • LSZH (LS0H) - izolacja bezhalogenowa
Gwarancja	2 lata	2 lata