

	WTYK KOMPRESYJNY F/3773-MTC RG59 YAP METACON	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA
		
	2.24 PLN 2.76 PLN	3173.00 PLN 3902.79 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	4 (jednokierunkowe)
Współpraca	...	DAHUA
Rodzaj złącza	"F" Wtyk	...
Ilość obsługiwanych czynn timerów	...	4 szt.
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	...
Współpraca z akumulatorem	...	max. 7 Ah
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Linie wejściowe	...	20 szt.
Średnica dielektryka	max. 3.7 mm	...
Mocowanie żyły	—	...
Linie wyjściowe	...	12 szt. - Przekątnikowe
Średnica kabla	max. 6.5 mm	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	...
Wodoszczelność	✓	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 34/26
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • RG59 • YAP • K-60 • YWDX 	...
Zasilanie	...	80 ... 260 V AC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa) • 200000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Możliwość łączenia kaskadowego • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa • Zgodność z ONVIF
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.007 kg	2.77 kg
Wymiary	Ø 12 mm x 30 mm	270 x 330 x 90 mm
Producent / Marka	METACON	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata