


	<a href="#">KAMERA IP TC-C34WP</a> <a href="#">SPEC:W/E/Y/2.8MM/V4.0</a> <a href="#">Color Maker 2.8 mm</a> <a href="#">TIANDY</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-AI508C4IW-36AD</a> <a href="#">Active Deterrence - 5 Mpx 2.8 mm</a>
		
	795.00 PLN 977.85 PLN	368.00 PLN 452.64 PLN
Standard	IP	IP
Rozdzielczość	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Zasięg oświetlacza IR	...	—
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	• 100 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	106 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	40 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	1 / 1
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	max. 25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2	10
ONVIF	✓	19.12
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...

Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• sabotaż wideo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• detekcja podejrzanego działania</li> <li>• detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Color maker - kolorowy tryb nocny</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 3</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> </ul>
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80

Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	80
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Pobór mocy	≤ 7 W	≤ 4.8 W
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	Compact, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.3 kg	1.29 kg
Wymiary	160 x 73 x 73 mm	268 x 95 x 88 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	polski, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski
Producent / Marka	TIANDY	APTI
Gwarancja	3 lata	2 lata