




	MODUŁ KOMUNIKACYJNY ETHERNET IP-180 PARADOX	REKAWICE ROBOCZE WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP	EXTENDER Z ROZGAŁĘŻNIKIEM HDMI- SP-EX-6IR
			
	309.00 PLN 380.07 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN	270.40 PLN 332.59 PLN
Interfejs	<ul style="list-style-type: none"> • Port Ethernet 10/100 Mb/s, • 2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n - Zewnętrzna antena ze złączem SMA, • port 4-pin
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Prace budowlane, • Magazyn - pakowanie, logistyka, • Majsterkowanie, • Montaż 	...
Kolor	...	Czarny + Niebieski	...
Materiał	...	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)	...
Maksymalny zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (dane producenta) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (nasze testy) • 15 m @ Kabel HDMI
Obsługiwane formaty audio	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Spełniane normy	...	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX 	...
Rozmiar	...	8 / M	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomia i wygoda • Wysoka przyczepność • Miękka powłoka 	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z centralami Digiplex EVO HD+ / Spectra SP+ / Magellan MG+ > 2012, • Zdalne zarządzanie systemem przez aplikację BlueEye, BabyWare 5.6.28, Infield 5.6.22, • Współpraca z serwerem SWAN, • Obsługa połączeń P2P, • Zgodność z protokołem MQTT, • Raportowanie do stacji monitoringu (do urządzenia IPC10 Paradox), • Obsługiwane formaty: MLR2-DG, Ademco 685, • Możliwość powiadamiania użytkowników aplikacji BlueEye przy pomocy wiadomości push, • Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email, • Obsługa szyfrowania e-mail (AES 128-bit), • Wyświetlanie aktualnego statusu wszystkich linii i partycji w systemie, • Możliwość uzbrajania i rozbrajania partycji systemu, • Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu
Zasilanie	10 ... 16.5 V DC - Zasilanie z centrali alarmowej przez magistralę szeregową	...	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy
Pobór prądu	max. 100 mA
Waga	0.04 kg	...	0.085 kg
Wymiary	109 x 30 x 22 mm	...	67 x 71 x 25 mm
Producent / Marka	PARADOX	WONDER GRIP	...
Gwarancja	2 lata	...	2 lata