

	KAMERA IP IPC-HFW1239TL1-A-IL Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA	OPASKA KABLOWA OPC-200X2.5/B*P100	KOLEK DO STYROPIANU SM-140/EPN*P4 Elektro-Plast	SZYBKOZŁĄCZE S-55*P100
				
	190.65 CAD 234.50 CAD	1.37 CAD 1.69 CAD	4.51 CAD 5.55 CAD	25.24 CAD 31.05 CAD
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	4 szt. Podana cena za opakowanie	100 szt. Podana cena za opakowanie
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Długość	...	200 mm	140 mm	...
Szerokość	...	2.5 mm
Rodzaj złącza	Ø 2.1 / 5.5 mm Wytyk prosty
Mocowanie żyły	Zaciski kablowe
Siła zrywająca	...	80 N
Srednica	Ø 20 mm / Ø 24 mm	...
Przeznaczenie	Kabel elektryczny
Grubość styropianu	≥ 140 mm	...
Materiał	...	Nylon 66	...	PET
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Srednica wkręta	Ø 4 mm ... Ø 5 mm	...
Przykładowe zastosowanie	• OMY-2X0.75 • K-60 • YAP
Obiektyw	2.8 mm
Wybrane cechy	• Bardzo prosty i szybki montaż
Kąt widzenia	104 °
Odporna na działanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • promieniowania UV • oleju • benzyny • wody morskiej • rozpuszczalników • pleśni • rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 80 °C
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Temperatura topnienia	...	250 °C
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Srednica wiązki	...	2 ... 45 mm
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kb/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.3 W @ 12 V DC • ≤ 7.8 W @ PoE
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	...	0.015 kg / 1 szt.	0.006 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	37 x 14 x 12 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	...	Elektro-Plast Nasielsk	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata