





	ELEKTRODA/84X110	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL OBROTOWA WEWNĘTRZNA HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 Smart Dual Light - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	MOBILNA KAMERA AHD ATE-CAM-AHD925HD - 1080p 2.8 mm AUTONE	ŁĄCZNIK BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ROLETAMI TRÓJPOZYCYJNY DZWIK.01/11-SIMON54 250 V 10 A
				
	3208.57 HUF 3946.54 HUF	52380.95 HUF 64428.57 HUF	21180.95 HUF 26052.57 HUF	3149.52 HUF 3873.91 HUF
Rodzaj urządzenia	Łącznik bezpośredniego sterowania roletami
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Napięcie znamionowe	250 V AC
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD	...
Prąd znamionowy	10 A
Typ złącz	Szybkozłącze
Podświetlenie	—
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Łącznik pozwala na bezpośrednie sterowanie napędem rolety • Trójpozycyjny • Piktogram
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 kl/s : Format obrazu 16 : 9, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL 	1920 x 1080 - 1080p	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	1/3 " Sony CMOS IMX323	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	10 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	112 °	91 ° (dane producenta) 86 ° (nasze testy)	...
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do montażu na zewnątrz pojazdów	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Nature, Premium
Zoom cyfrowy	...	—
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °
Sterowanie	...	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	≥ 58 dB	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω - Gniazdo M12, 4-pin, Kod A	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	—	...
Liczba presetów	...	—
Ustawiane trasy ruchu	...	—
Skanywanie w poziomie	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności 	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Filtr ICR - współpraca z oświetlaczami IR • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 530 mA	12 V DC / 420 mA - Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora	...
Pobór mocy	...	≤ 6.4 W (max)	< 5 W	...
Obudowa	...	Mini Speed Dome Plastik	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC
Kolor	...	Biały + Czarny	Biały	Biały (RAL 9003)
Klasa szczelności	...	IP66	...	IP20 / IP44 (przy zastosowaniu uszczelki ramki)
Wandaloodporna	...	—	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	...	0.38 kg (z uchwytem)	0.28 kg	0.056 kg
Wymiary	...	93 x 91 x 131 mm (bez uchwyty)	99 x 97 x 57 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 41 mm • 26 mm - głębokość montażu
Obsługiwane języki	...	angielski
Producent / Marka	...	DAHUA	AUTONE	KONTAKT Simon
Gwarancja	...	5 lat	2 lata	6 lat