



	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-S8-DUAL	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC6624SR-X33-VF LightHunter - 4 Mpx 4.5 ... 148.5 mm UNIVIEW
		
	99.56 PLN 122.46 PLN	8159.25 PLN 10035.88 PLN
Standard	...	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx
Liczba gniazd sieciowych	8 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Obiektyw	...	4.5 ... 148.5 mm
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	✓	...
Kąt widzenia	...	51 ° ... 2.5 °
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Czas reakcji	< 25 ns	...
Zoom optyczny	...	x 33
Zoom cyfrowy	...	x 16
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...
Zasięg oświetlacza IR	...	150 m
Długość kabla	1.4 m	...
Wyjście wideo	...	✓
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 300 °/s (poziom) • 240 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	-15 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	✓
Liczba presetów	...	1024
Skanowanie w poziomie	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Ustawiane trasy ruchu	...	16
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32
ONVIF	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • Sygnalizacja sabotażu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego • Home Position - ustawienie się kamery na określoną pozycję w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, liczenie ludzi
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie), • 24 V AC
Pobór mocy	...	≤ 25 W
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	Speed Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Wandaloodporna	...	—

Waga	0.52 kg	5.31 kg
Wymiary	445 x 54 x 55 mm	Ø 227 x 385 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	UNIVIEW
Gwarancja	2 lata	2 lata