





	PRZEŁĄCZNIK HDMI-SW-5/1P	GNIAZDO GŁOŚNIKOWE LE-753172 Valena Life LEGRAND	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-3-KIT ROGER	ZACISKACZ LY-2546B
				
	60.78 PLN 74.76 PLN	39.56 PLN 48.66 PLN	2725.00 PLN 3351.75 PLN	75.96 PLN 93.43 PLN
Liczba wejść HDMI	5 szt.
Ilość obsługiwanych przejść	3 (dwukierunkowe)	...
Liczba wyjść HDMI	1 szt.
Mocowanie	...	Ø 60 mm (puszka podtynkowa), Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Ilość obsługiwanych czytników	12	...
Obsługiwany standard HDMI	2.0
Materiał	...	Tworzywo sztuczne	...	Metal / PET
Kolor	...	Biały
Przeznaczenie	...	Kabel głośnikowy
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Liczba wyjść	...	2 x 4 mm ² (zacisk śrubowy)
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Obsługiwane formaty audio	LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, Dolby True HD, DTS-HD
Zastosowanie	...	Seria produktów Valena Life	...	Złącze MC4, Przekrój przewodu : 2.5 mm ² ... 6 mm ² (AWG 13 ... AWG 10)
Ilość stref dostępu	6	...
Maks. pobór mocy	5 W
Ilość stref alarmowych	6	...
Maksymalny zasięg transmisji	≤ 15 m
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet - Gniazdo RJ-45 RACS 5 v2 (Roger) Interfejs RS-485 	...
Obsługiwane rozdzielczości	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 768p, 1080i, 1080p, 1920 x 1200 px, 1600 x 1200 px, 4K
HDCP	✓

Wybrane cechy	Pilot zdalnego sterowania - w zestawie	Produkt posiada transparentną osłonę przeciwpyłową	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Ekspander we/wy MCX4D w zestawie • Obsługa zintegrowana w programie VISO ST • Funkcje w systemie VISO ST: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC - z portu HDMI • 5 V DC - za pomocą załączonego przewodu z portu USB zasilacza, lub innego urządzenia 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.046 kg	0.062 kg	4.08 kg	0.44 kg
Wymiary	82 x 59 x 19 mm	75 x 75 x 45 mm	405 x 365 x 120 mm	218 x 65 x 30 mm
Producent / Marka	...	LEGRAND	ROGER	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata