

	INTELIŻENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	SEPARATOR WIDEO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL PFM791 DAHUA
		
	88.62 PLN 109.00 PLN	77.00 PLN 94.71 PLN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...
Rodzaj urządzenia	...	Pasywne
Maksymalne łączne obciążenie	120 W	...
Całkowity maksymalny prąd	5 A	...
Liczba wejść	1	1 - Gniazdo BNC
Liczba wyjść	1	1 - Wtyk BNC
Typ złącza	zaciski skręcane	...
Impedancja wejściowa	...	75 Ω
Impedancja wyjściowa	...	75 Ω
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem	...	800 V - szczytowe
Tłumienie przelotowe	...	0.5 dB
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...
Szerokość pasma	...	0 ... 65 MHz
Ochrona ESD	...	600 V (wyładowanie poprzez kontakt) 8000 V (wyładowanie poprzez powietrze)
Zasilanie	...	—
Typ obudowy	...	ABS

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością, • Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując obecność domowników, • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV 10/700 µs • Zgodność z normami IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 20000 h • Długość przewodów 2 x 13 cm
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Klasa szczelności	IP20	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 95 %
Kolor	Czarny	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 55 °C
Waga	0.014 kg	0.034 kg
Wymiary	35 x 24 x 18 mm	42 x 23 x 16 mm
Producent / Marka	BleBox	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata