




	UCHWYT NA SŁUP USH-M3	KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W-BLACK - 4 Mpx 2.8 mm	UCHWYT NA SŁUP USH-M1
			
	109.51 PLN 134.70 PLN	216.00 PLN 265.68 PLN	49.84 PLN 61.30 PLN
Współpraca	SH-750/595/322	...	SH-230/210/145
Standard	...	TCP/IP	...
Materiał	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym	...	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Liczba elementów mocujących	3	...	2
Średnica masztu	Ø 50 mm (max)	...	Ø 50 mm (max)
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Grubość blachy	2 mm	...	2 mm
Rozstaw otworów montażowych	• 165 mm, • 510 mm	...	145 mm
Wybrane cechy	Montaż do masztu za pomocą cybantów	...	Montaż do masztu za pomocą cybantów
Rozdzielczość	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	103 °	...
Zasięg oświetlacza IR	...	25 m	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Przesył audio po sieci, • Zgodność ze standardem AAC	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10	...
ONVIF	...	✓	...
Interfejs RS-485	...	—	...

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy 	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi 	...

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 310 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 3.7 W	...
Obudowa	...	Compact - Metalowa	...
Kolor	...	Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	2.04 kg	0.44 kg	0.69 kg
Wymiary	...	173 x 73 x 73 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	...	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

