



	GNIAZDO PRZENOŚNE PCE-2256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER TL-MERC- MW300D 300Mb/s ADSL TP- LINK / MERCUSYS
		
	7.64 EUR 9.40 EUR	23.13 EUR 28.45 EUR
Napięcie znamionowe	400 V / 50 ... 60 Hz	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 ... 2.4835 GHz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	32 A	...
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna
Ilość biegunów	5P	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n
Uziemienie	6h	...
Przewód elektryczny	max. 5 x 6 mm ²	...
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...
Typ wtyczki	CEE	...
Porty LAN	...	3x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX)
Klasa szczelności	IP44 / IP54	...
Interfejs WAN	...	1x RJ-11 ADSL/ADSL2/ADSL2+ Annex A
Materiał styków	CuZn	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s
Maksymalna średnica izolacji przewodu	22 mm	...
Kolor	Czerwony	...
Czułość odbiornika	...	270M : -73dBm@10% PER 130M : -75dBm@10% PER 54M : -77dBm@10% PER 11M : -90dBm@10% PER 6M : -94dBm@10% PER 1M : -96dBm@10% PER
DDNS	...	—
Serwer DHCP	...	✓
Port USB	...	—
Aktualizacja firmware	...	✓
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Tryby pracy	...	Access Point

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	...	WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Kontrolki LED	...	Power ADSL, INTERNET, WiFi LAN
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk WPS/RESET • Wbudowany 3-portowy switch • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Przekierowanie portów • DMZ • lista klientów DHCP • IPv4/IPv6
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %
Zasilanie	...	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.28 kg	0.12 kg
Wymiary	168 x 99 x 73 mm	136 x 94 x 25 mm W zestawie splitter linii DSL
Producent / Marka	PCE	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja	2 lata	2 lata