




	WIERTŁO DO BETONU FATMAX SDS-PLUS ST-STA54561 8 mm STANLEY	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
		
	31.11 PLN 38.27 PLN	45.24 PLN 55.65 PLN
Średnica	8 mm	...
Długość całkowita	260 mm	...
Długość robocza	200 mm	...
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGBW) 12-24V
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd	...	6 A / Kanał, 12 A (łącznie)
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	4 (zasilanie)
Typ złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> • zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wysokiej jakości stal nierdzewna • Końcówka z węgla spiekane (widiowa) • Innowacyjna konstrukcja końcówki maksymalizująca jej kontakt z materiałem, ułatwiająca wiercenie i podnosząca wytrzymałość wiertła • Uchwyt wiertła SDS-Plus - średnica 10 mm 	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.084 kg	0.03 kg
Wymiary	...	75 x 36 x 17 mm

Producent / Marka	STANLEY	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00