




	BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA WODA AX PRO DS-PDWL-E-WE Hikvision	KAMERA IP DS-2CD1347G0-L(2.8mm)(C) ColorVu 4 Mpx Hikvision	KAMERA IP IPC-HDW1239V-A-1L Smart Dual Light - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	66.19 CHF 81.41 CHF	209.69 CHF 257.92 CHF	123.88 CHF 152.37 CHF
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Współpraca	HIKVISION AX PRO
Detekcja	Woda
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	2.1 Mpx
Sygnalizacja alarmu	<ul style="list-style-type: none"> • Dioda LED ; Kolor - niebieski, • Sygnał do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości	868 MHz - Tri-X Wireless
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1200 m
Wejścia alarmowe	—
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy) 	104 °
Czas pracy na baterii	~ 3 lata
Pobór prądu	max. 50 mA
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem • Czujka cyfrowa • Wskaźnik sygnału • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Zdalne zarządzanie • Klasa szczelności : IP66
Gniazdo karty pamięci	...	—	—
Klasa środowiskowa	II
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx , 25 kl/s @ 1080p	25 kl/s @ 1080p
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Audio	...	—	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Detekcja dźwięku
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS	...
WEB Server	...	Wbudowany	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	6
ONVIF	...	18.12	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	37777
Port ONVIF	...	80	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101 • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102 	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Strumień pomocniczy rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Zasilanie	1 x bateria CR2450 3 V (w zestawie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.6 W @ PoE • ≤ 4.5 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Dome, Aluminium + Plastik	Dome - Metal + Plastik
Kolor	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	IP67
Wandaloodporna	...	—	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.05 kg	0.39 kg	0.33 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 62 x 62 x 15 mm • 3 m (długość kabla) 	Ø 110 x 104 mm	Ø 110 x 101 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	DAHUA
SAP Code	314300106	311316796	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata