



	KAMERA IP IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B-BLACK WizSense - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-P/INF*P100
		
	1193.00 PLN 1467.39 PLN	20.00 PLN 24.60 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	Guma
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	• 84 ° (dane producenta) • 81 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m	...
Czułość	• 0.006 Lux / F1.6 (kolor) • 0.0006 F1.6 (B/W)	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P	...
WEB Server	Wbudowany	...

Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	21.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 510 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.1 W @ 12 V DC • ≤ 7.2 W @ PoE 	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Czarny	Fioletowy
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.71 kg	0.001 kg
Wymiary	239 x 91 x 91 mm	27 x 12 x 15 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00