





	<a href="#">BLACHA MONTAŻOWA A19-TS-35/BL-4U</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1663G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx - MOTOZOOM Hikvision</a>	<a href="#">WTYCZKA KĄTOWA LE-50183 230 V 16 A LEGRAND</a>	<a href="#">REKAWICE ROBOCZE WG-422/XL Bee-Smart WONDER GRIP</a>
				
	80.00 PLN 98.40 PLN	1327.00 PLN 1632.21 PLN	14.99 PLN 18.44 PLN	19.51 PLN 24.00 PLN
Szerokość	19 "	...	...	...
Standard	...	IP	...	...
Wysokość	4 U	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V / 50 Hz	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe	...	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	16 A	...
Uziemienie	...	...	—	...
Przewód elektryczny	...	...	max. 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane	...
Typ wtyczki	...	...	CEE 7/17	...
Zastosowanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prace budowlane,</li> <li>Magazyn - pakowanie, logistyka,</li> <li>Majsterkowanie,</li> <li>Montaż</li> </ul>
Rozdzielczość	...	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
Materiał	...	...	...	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)
Przetwornik	...	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...	...
Obiektyw	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...	...
Kąt widzenia	...	106 ° ... 36 °	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	50 m	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochrona termiczna : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>Ergonomia i wygoda</li> <li>Wysoka przyczepność</li> <li>Miękka powłoka</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Spełniane normy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X</li> <li>EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX</li> </ul>
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...	...
Rozmiar	...	...	...	10 / XL
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon,</li> <li>Przesył audio po sieci</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kb/s @ 6 Mpx	...	...
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...	...
ONVIF	...	✓	...	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	...	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 880 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 12 W @ PoE</li> <li>• ≤ 10.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik	...	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały	Czarny + Niebieski
Klasa szczelności	...	IP67	...	...
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	1.03 kg	0.73 kg	0.022 kg	...
Wymiary	...	Ø 105 x 252 mm	Ø 37 x 49 mm	...
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński	...	...
Producent / Marka	PULSAR	Hikvision	LEGRAND	WONDER GRIP
SAP Code	...	311323672	...	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	...