

	PRZEWÓD N-W/FME-G+H155-10M	DZWONEK PRZEWODOWY OR-DP-VD-145/W/8V ORNO	ODBIĆCIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX 12 ... 24 V DC	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-N*P10	CZUJNIK ZMIERZCHOWY DO OŚWIETLENIA LED TWILIGHT-COMPACT/BLEBOX 12 ... 24 V DC	ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY MCE-214 3680 W MACLEAN ENERGY
						
	17.54 USD 21.57 USD	11.51 USD 14.16 USD	9.31 USD 11.45 USD	0.46 USD 0.57 USD	16.73 USD 20.58 USD	3.65 USD 4.49 USD
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja dźwiękowa	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V	...	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED 12-24V	...
Liczba dźwięków dzwonka	...	1 - Dwa tony brzmiące na przemian	...	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Regulacja głośności	...	—	...	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	12 ... 24 V DC	...	12 ... 24 V DC	230 V / 50 Hz
Liczba gniazd sieciowych	...	...	...	...	...	3 szt. 2P+Z
Przewód	H-155 : "N" Wtyk / FME Gniazdo	...	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...	...
Zasilanie	...	8 V AC	...	...	...	...
Uziemienie	...	...	...	...	...	✓
Impedancja	50 Ω	...	...	...	...	...
Materiał	...	...	...	Guma	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	60 ... 120 W	...	60 ... 120 W	3680 W
Długość kabla	10 m	...	...	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	5 A	...	5 A	16 A
Liczba wejść	...	...	0	...	0	...
Liczba wyjść	...	...	1	...	1	...
Typ złącza	...	...	Płytki PCB (lutowanie)	...	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	—	...	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	—	...	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> </ul>	Prosty i szybki montaż urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duża moc - max. 120 W,</li> <li>Tryby pracy : NO, NC, bistabilny,</li> <li>Zgaszenie światła przy niedomkniętych drzwiach</li> <li>Małe gabaryty,</li> <li>Możliwy montaż w profilu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duża moc - max. 120 W,</li> <li>Automatyczna kalibracja,</li> <li>Łagodne rozjaśnianie o zmroku,</li> <li>Łagodne ściemnianie o świcie,</li> <li>Małe gabaryty</li> </ul>	...
Obudowa	...	...	—	...	Tworzywo samogasnące	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	IP20	—	...	IP20	...
Kolor	...	Biały	—	Niebieski	Czarny	Biały
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 50 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...
Waga	0.48 kg	0.11 kg	0.001 kg	...	0.008 kg	0.09 kg
Wymiary	...	92 x 92 x 40 mm	38 x 10 x 4 mm	...	23 x 17 x 22 mm	87 x 87 x 74 mm
Producent / Marka	...	ORNO	BleBox	...	BleBox	MACLEAN ENERGY
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata