

	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ LE-412223 TRÓJFAZOWY TYP 2 LEGRAND	PAZURKI MONTAŻOWE LE-665099 LEGRAND	WYCINAK DO OSŁABIEŃ W PUSZKACH ODGAŁĘŻNYCH F-CUTTER-V2 SIMET	MIERNIK PRZEWODÓW MS-6812
				
	33110.58 HUF 40726.01 HUF	152.88 HUF 188.04 HUF	545.19 HUF 670.58 HUF	8383.65 HUF 10311.89 HUF
Material	Tworzywo sztuczne	...
Zastosowanie	...	Seria produktów Niloe, Valena Life	Puszki odgałęźne SIMET	...
Kolor	...	Czarny
Sygnal wyjściowy	1.5 kHz - Nadajnik
Rodzaj urządzenia	Ogranicznik przepięć, Trójfazowy
Średnica otworów	7 mm, 11 mm, 15 mm	...
Sygnal wejściowy	100 Hz ... 300 kHz - Odbiornik
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Wybrane cechy	Wycinak ułatwia również otwieranie pokrywy puszki	...
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja przewodu w wiązce • Test ciągłości przewodu • Wyszukiwanie miejsca uszkodzenia przewodu • Identyfikacja stanu linii telefonicznej
Klasa	Typ 2 (Klasa C)
Zasilanie	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)
Poziom protekcji Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)
Znamionowy prąd wyładowczy (L/PE, N/PE)	5 kA @ 8/20 μs (T2)
Maksymalny prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE)	20 kA @ 8/20 μs (T2)
Sygnalizacja stanu pracy	✓
Typ złącz	zaciski skręcane
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Szerokość w modułach 17.5 mm	4
Waga	0.334 kg	0.001 kg	0.005 kg	0.09 kg - Nadajnik 0.07 kg - Odbiornik
Wymiary	71 x 83 x 70 mm	33 x 19 x 7 mm	63 x 33 x 17 mm	249 x 33 x 25 mm - Nadajnik 238 x 43 x 26 mm - Odbiornik
Producent / Marka	LEGRAND	LEGRAND	SIMET	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00