



	WTYK KOMPRESYJNY F/4781-MTC RG6 Triset113 METACON	KAMERA IP DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM)PL ColorVu - 3.7 Mpx Hikvision
		
	1.94 PLN 2.39 PLN	811.00 PLN 997.53 PLN
Standard	...	IP
Rodzaj złącza	"F" Wtyk	...
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Średnica dielektryka	max. 4.7 mm	...
Mocowanie żyły	—	...
Średnica kabla	max. 7.7 mm	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Wodoszczelność	✓	...
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • Triset113 	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	115 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Wodoszczelność połączenia złącza z kablem • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R 	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA

Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Compact, Metal + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.01 kg	0.3 kg
Wymiary	Ø 12 mm x 30 mm	Ø 70 x 173 mm
Obsługiwane języki	...	polski
Producent / Marka	METACON	Hikvision
SAP Code	...	311327305
Gwarancja	2 lata	3 lata