






	GNIAZDO NATYNKOWE POJEDYNCZE AQUANTE G1/EPN 230 V AC 16 A IP65 Elektro-Plast	OBUDOWA ZEWNĘTRZNA UCHYLNA DH-PFH610V-H- POE DAHUA	ZASILACZ IMPULSOWY 12V/5A/P	REJESTRATOR IP NVR4108HS-8P-4KS3 8 KANAŁÓW. 8 PoE DAHUA	ZACISKACZ HT-546
					
	41.13 PLN 50.59 PLN	777.00 PLN 955.71 PLN	35.76 PLN 43.98 PLN	1664.00 PLN 2046.72 PLN	28.80 PLN 35.42 PLN
Standard	TCP/IP	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Napięcie znamionowe	230 V AC
Napięcie zasilania	230 V AC
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Wymiary zewnętrzne	...	404 x 164 x 132 mm
Uziemienie	✓
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Regulacja napięcia wyjściowego	11 ... 15 V
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Wydajność prądowa zasilacza	5 A
Wymiary wewnętrzne	...	255 x 90 x 83 mm
Moc zasilacza	60 W
Wymiary szybki	...	Ø 60 mm
Typ gniazda	CEE 7/5, Natynkowe
Obsługa audio	• 8 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Zastosowanie	Wtyk RJ11 Wtyk RJ12 Wtyk RJ45
Przesłona ochronna	✓
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Materiał	...	Aluminium - malowanie proszkowe / PC	Metal / PET
Montaż	Wkręty montażowe
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe
Termostat	...	✓
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Klasa szczelności	IP65	IP67
Metoda kompresji obrazu	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 50 °C / 20 % ... 90 %
Wandaloodporna	...	IK10
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s (bez AI) max. 80 Mb/s (AI)	...
Kolor	Szary RAL7035
Obsługiwane dyski twarde	1 x 20 TB SATA	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Przesłony torów prądowych • Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych • Zgodność z PN-EN-60669-1:2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt jest przystosowany do pracy na zewnątrz (wbudowana grzałka oraz wentylator), • Zasilanie : PoE (802.3af/at), • Czujnik temperatury - w zestawie • Komplet nie zawiera uchwytu 	<ul style="list-style-type: none"> • Obcinarka i ściągacz izolacji do płaskich przewodów telefonicznych • Blokada powrotu zaciskacza
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer 	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search	...
ONVIF	22.12	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
RTSP URL	• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny • rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Porty szeregowo	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Strefy prywatności Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje : • Inteligentna analiza obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny • detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie twarzy • liczenie ludzi • mapa cieplna	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Switch PoE	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanal - PoE (802.3af/at)	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	72 W	...
Zasilanie	53 V DC / 1.81 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	max. 10 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.152 kg	2.5 kg	0.27 kg	0.91 kg	0.28 kg
Wymiary	76 x 81 x 56 mm	...	160 x 98 x 42 mm	260 x 233 x 48 mm	190 x 60 x 20 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	Elektro-Plast	DAHUA	...	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata