




	REJESTRATOR IP BCS-V-NVR1601-4KE 16 KANAŁÓW BCS View	LAKIER GRAFITOWY PRZEWODZĄCY GRAPHITE-VARNISH 2 X FIOŁKA 1.5 ml AG TERMOPASTY	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60/K-G/EPN Elektro-Plast
			
	979.00 PLN 1204.17 PLN	11.82 PLN 14.54 PLN	2.98 PLN 3.67 PLN
Standard	TCP/IP
Ilość segmentów	1
Klasa szczelności	—
Opakowanie	...	2 x Fiolka 1.5 ml (lakier + rozpuszczalnik)	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Naprawa oraz renowacja powłok grafitowych w urządzeniach elektronicznych, • Naprawa ścieżek na płytkach PCB 	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio	16 Kanałów - Audio z kamer
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gęstość : 1.2 g/cm³ @ 20 °C, • Lepkość : 15 ... 50 Pa·s @ 20 °C • Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją • Lakier światłoutwardzalny • W zestawie dedykowany rozpuszczalnik (octan etylu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Kolor	...	Czarny	Ceglasty
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rts://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rts://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Inteligentna analiza obrazu	✓
Funkcje sieciowe	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS View • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
USB	2 szt. USB 2.0
Detekcja ruchu	✓
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	1.15 kg	...	0.024 kg
Wymiary	315 x 240 x 48 mm	...	Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne Ø 67 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	BCS View	AG TERMOPASTY	Elektro-Plast
Gwarancja	3 lata	...	2 lata