



| | | |
|-------------------------------|--|---|
| | INTELIŻENTNY STEROWNIK BRAM ROLOWANYCH ROLLERGATE/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC | SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-5-11-F 5-PORTOWY ATTE |
| |  |  |
| | 365.06 PLN 449.02 PLN | 739.01 PLN 908.98 PLN |
| Zastosowanie | bramy rolowane | ... |
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | ... |
| Maksymalne łączne obciążenie | 2 x 1250 VA | ... |
| Całkowity maksymalny prąd | 2 x 5 A | ... |
| Porty LAN | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE |
| Liczba wejść | <ul style="list-style-type: none"> • 4 sterujące, • 2 bezpieczeństwa | ... |
| Zarządzanie | ... | — |
| Liczba wyjść | <ul style="list-style-type: none"> • 2 sterujące, • 1 sygnalizacyjne | ... |
| Typ złącza | zaciski skręcane | ... |
| Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g | ... |
| Diody LED | ... | AC, DC, CHARGING (ładowanie akumulatora), PoE |
| Dostęp z telefonu komórkowego | <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS | ... |
| Szybkość transmisji | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 1 x Port Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 5 x Port LAN & PoE |
| Maksymalna moc wyjściowa | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5 |
| Maksymalna sumaryczna moc | ... | 60 W |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Obudowa | Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka) | ... |
| Klasa szczelności | IP44 | ... |
| Tryby pracy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6 |
| Kolor | Szary / Czarny | ... |
| Temperatura pracy | -20 °C ... 50 °C | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie bramą rolowaną przy współpracy z modułami bezpieczeństwa (fotokomórka, bariera, listwa naciskowa), • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące, • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Zasięg : 100 m (w terenie otwartym), 40 m (wewnątrz) • Obsługa technologii µWiFi | <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Miejsce na akumulator : 12 V / 18 Ah • Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1) • Akumulator - Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Zabezpieczenie termiczne zasilacza : 130 °C • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Porty LAN & PoE - Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, Przeciwwprzeięciowe • Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER • Klasa szczelności : IP20 |
| Zasilanie | ... | 190 ... 260 V AC |

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Waga | 0.37 kg | 2.4 kg |
| Wymiary | <ul style="list-style-type: none">• 129 x 96 x 57 mm - bez anteny• 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie• 197 mm - Antena | 325 x 305 x 100 mm |
| Producent / Marka | BleBox | ATTE |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata |