





	ZASILACZ IMPULSOWY AF12-3751_MW_POWER	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/5000 KANISTER METALOWY 5 l AG TERMOPASTY	KAMERA IP DS-2CD2386G2-I(2.8MM)(C) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision	UCHWYT NA SŁUP A36_V5.0 TIANDY
				
	11.87 USD 14.60 USD	30.50 USD 37.52 USD	372.79 USD 458.53 USD	40.32 USD 49.59 USD
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Odpowiedni dla kamer	Tiandy - dokumentacja do pobrania poniżej.
Standard	TCP/IP	...
Opakowanie	...	Kanister metalowy 5 l
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Zakres średnicy słupa	Ø 60 ... Ø 135 mm
Zakres częstotliwości	50 / 60 Hz
Materiał	Metal
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	3.75 A
Moc zasilacza	45 W
Sprawność	80 %
Liczba wyjść	1 szt.
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciążeniowe • Zwarciove • Nadnapięciowe • Temperaturowe
Typ obudowy	Metal
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Obiektyw	2.8 mm	...
Wybrane cechy	Obudowa przystosowana do montażu na ścianie
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, ARP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	18.12	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.8 W @ PoE (802.3af) ≤ 5.8 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.415 kg	4.371 kg	0.74 kg	0.69 kg
Wymiary	250 x 40 x 23 mm	315 x 168 x 105 mm	Ø 139 x 126 mm	137 x 165 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	MW POWER	AG TERMOPASTY	Hikvision	TIANDY
SAP Code	311315462	...
Gwarancja	2 lata	...	3 lata	3 lata