



| | ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P/RGB 10 mm ORNO | KABEL KONCENTRYCZNY TRISSET-113/500 |
|------------------------------------|---|--|
| |  |  |
| | 4.06 PLN 4.99 PLN | 2.43 PLN 2.99 PLN |
| Zastosowanie | Współpraca z oświetleniem LED RGB | ... |
| Liczba wyjść zasilania | 1 szt. | ... |
| Szerokość taśmy | 10 mm | ... |
| W odcinku | ... | 500 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki |
| Długość przewodu | 140 mm | ... |
| Kabel koncentryczny | ... | TRISSET |
| Obudowa | Plastikowa | ... |
| Klasa szczelności | — | ... |
| Żyła wewnętrzna | ... | Ø 1.13 mm Cu Drut |
| Maksymalne napięcie zasilania | 48 V | ... |
| Kolor | Biały | ... |
| Dielektryk | ... | Ø 4.8 mm (fizycznie spieniony) |
| Ekran | ... | Folia - Al/PET/Al |
| Oplot | ... | 81 % Drut Al |
| Wymiary | 140 x 15 x 5 mm | ... |
| Powłoka zewnętrzna | ... | Ø 6.8 mm PVC |
| Producent / Marka | ORNO | ... |
| Kolor powłoki | ... | Biały |
| Minimalny promień gięcia | ... | 30 mm |
| Impedancja | ... | 75 Ω ± 3 |
| Pojemność | ... | 52 pF/m ± 2 |
| Rezystancja żyły dla prądu stałego | ... | 16.85 Ω/km |
| Rezystancja izolacji | ... | 2000 MΩ/km |
| Skuteczność ekranowania | ... | ≥ 90 dB @100-900 MHz |
| Współczynnik skrócenia fali | ... | 84 % |
| Waga | 0.002 kg | 45 kg/km |

| | | |
|---------------|--------|---|
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • Zgodność ze standardem class A • Zgodność z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM • Spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3 |
| Gwarancja | 2 lata | 5 lat |