




	<a href="#">PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH9310-WTE1(B) Hikvision</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">INTELIĞENTNA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA ATLO-TH2-TUYA Zigbee, Tuya Smart</a>
			
	1458.00 PLN 1793.34 PLN	313.00 PLN 384.99 PLN	130.83 PLN 160.92 PLN
Kompatybilność	Wideodomofony Hikvision IP	...	...
Zastosowanie	...	...	głowica sterująca zaworem grzejnika
Ekran	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...
Zakres pomiarowy	...	...	0 °C ... 60 °C
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Pamięć wewnętrzna	8 GB eMMC (wbudowana)	...	...
Dokładność pomiaru	...	...	± 1 °C
Ręczna regulacja temperatury	...	...	5 °C ... 35 °C
Rozdzielczość	1024 x 600	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	• 102 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy	...	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Czujnik temperatury : Termistor NTC</li> <li>• Wyświetlacz LED</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Zmniejszenie ogrzewania w przypadku otwarcia okna</li> <li>• Zapobieganie gromadzenia się osadu</li> <li>• Child Lock - zabezpieczenie urządzenia przed dziećmi</li> <li>• Tryb czasowy</li> <li>• Funkcja zapobiegania zamarzaniu</li> <li>• Sygnalizacja awarii</li> <li>• Alarm niskiego poziomu baterii</li> </ul>
Domyślne hasło administratora	—	...	...
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy	—	...	...
Wejścia alarmowe	8	...	...
Wyjścia alarmowe	2	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision,</li> <li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo,</li> <li>• Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny,</li> <li>• Obsługa kart microSD (brak w zestawie)</li> <li>• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania <b>iVMS4200</b>.</li> <li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...	0 °C ... 50 °C
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>	12 V DC / 220 mA	2 x bateria 1.5 V LR6 (AA)
Pobór mocy	≤ 8 W	≤ 2.6 W	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.43 kg	0.31 kg	0.146 kg
Wymiary	187 x 137 x 26 mm	Ø 94 x 86 mm	Ø 55 x 95 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	...
SAP Code	305303165	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00