

	ZESTAW ODCIĄGÓW NA II POZIOM ODCIĄGOWY MK-1.5/ODC-2	REJESTRATOR IP BCS-V-NVR0802-A-4K-AI 8 KANAŁÓW BCS View
		
	646.00 PLN 794.58 PLN	2449.00 PLN 3012.27 PLN
Standard	...	TCP/IP
Zastosowanie	MK-1.5	...
Długość linki	3 x 15 m	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Średnica linki	5 mm	...
Grubość kołnierza	8 mm	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Obsługa audio	...	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4
Przepływność (bitrate)	...	max. 80 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8 kanałów
Interfejs sieciowy	...	2 x RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps
Funkcje sieciowe	...	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań Wbudowany web-serwer, aplikacja CMS max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	...	✓
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
RTSP URL	...	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	...	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	6.45 kg	1.84 kg
Wymiary	...	380 x 325 x 52 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	DELTA	BCS View
Gwarancja	3 lata	3 lata

