

	ANTENA DOOKÓLNA PROETER/2.4 2.4 GHz	ANTENA AP-5/2.4	KAMERA IP APTI-401V21L-28WP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm	KONTROLER DOSTĘPU PR102DR-BRD ROGER
				
	179.67 PLN 220.99 PLN	23.18 PLN 28.51 PLN	224.00 PLN 275.52 PLN	345.01 PLN 424.36 PLN
Klasa środowiskowa	I
Standard	TCP/IP	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz ... 2.48 GHz	2.4 GHz ... 2.5 GHz
Impedancja	...	50 Ω
Obciążalność styków przełącznika	1.5 A / 30 V
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Współpraca z akumulatorem	—
Polaryzacja	Pionowa
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Zysk energetyczny	10 dBi	5 dBi ... 7 dBi
Linie wejściowe	2
Linie wyjściowe	2
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	360 °	360 °
VSWR	1.5
Złącze	Gniazdo N	Wtyk SMA-RP
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	23 °	32 °
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Mocowanie do masztu	33 ... 50 mm
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z czytnikami serii PRT • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń • Zegar czasu rzeczywistego i kalendarz • Programowanie zdalne z komputera
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 103 °	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	25 m	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 230 mA	10 ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 2.8 W	...
Obudowa	PVC, hermetyczna	...	Dome - Metal	...

Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.34 kg	...	0.38 kg	0.04 kg
Wymiary	685 x 80 x 35 mm	...	Ø 97 x 91 mm	80 x 54 x 18 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	APTI	ROGER
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00