

|                                          | <a href="#">KAMERA IP IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA</a>                                                                                                                                                                      | <a href="#">PRZEWÓD 2C-W/J-W2.5-1.5MB 1.5 m</a>                                     | <a href="#">PRZEWÓD 2C-W/J-W-1.8M 1.5 m</a>                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                          | 529.05 AUD<br>650.73 AUD                                                                                                                                                                                                                                       | 5.32 AUD<br>6.54 AUD                                                                | 1.19 AUD<br>1.46 AUD                                                                |
| Standard                                 | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                         | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Przetwornik                              | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                  | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Wielkość matrycy                         | 8.3 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                        | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Przewód                                  | ...                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 x CINCH Wtyk / JACK<br>2.5 mm Wtyk STEREO                                         | 2 x CINCH Wtyk / JACK<br>3.5 mm Wtyk STEREO                                         |
| Długość kabla                            | ...                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.5 m                                                                               | 1.5 m                                                                               |
| Wybrane cechy                            | ...                                                                                                                                                                                                                                                            | • Bardzo prosty i szybki montaż                                                     | Bardzo prosty i szybki montaż                                                       |
| Rozdzielczość                            | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD ,<br>3072 x 2048 - 6 Mpx ,<br>3072 x 1728 - 5 Mpx ,<br>2880 x 1620 - 4.7 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Obiektyw                                 | 3.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Kąt widzenia                             | • 87 ° (dane producenta)<br>• 83 ° (nasze testy)                                                                                                                                                                                                               | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza IR                    | 60 m                                                                                                                                                                                                                                                           | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | 50 m                                                                                                                                                                                                                                                           | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Czułość                                  | • 0.008 Lux / F1.6 (kolor)<br>• 0.0008 F1.6 (B/W)                                                                                                                                                                                                              | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Stosunek sygnał/szum (S/N)               | > 56 dB                                                                                                                                                                                                                                                        | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Gniazdo karty pamięci                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                         | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Metoda kompresji obrazu                  | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                        | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe               | 1 / 1                                                                                                                                                                                                                                                          | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Audio                                    | • Wbudowany mikrofon,<br>• Wejście na mikrofon zewnętrzny<br>• Wyjście audio<br>• Obsługa dwukierunkowego audio<br>• Detekcja dźwięku<br>• Zgodność ze standardem AAC                                                                                          | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego  | • 20 kl/s @ 8.3 Mpx<br>• 25 kl/s @ 4 Mpx                                                                                                                                                                                                                       | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Interfejs sieciowy                       | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                          | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Protokoły sieciowe                       | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P                                                                                                                  | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| WEB Server                               | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                      | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Maks. liczba użytkowników on-line        | 20                                                                                                                                                                                                                                                             | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| ONVIF                                    | 21.12                                                                                                                                                                                                                                                          | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego            | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>                                                                                                       | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Domyślny adres IP                        | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                  | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Domyślny login / hasło administratora    | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                   | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
| Porty dostępu przez www                  | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                      | ...                                                                                 | ...                                                                                 |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Porty dostępu przez aplikację na PC  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...      | ...     |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...      | ...     |
| Port ONVIF                           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...      | ...     |
| RTSP URL                             | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0<br>- Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1<br>- Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...      | ...     |
| Wybrane funkcje                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>sabotaż wideo</li> </ul> | ...      | ...     |
| Zasilanie                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 580 mA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ...      | ...     |
| Pobór mocy                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 7 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 8.3 W @ PoE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ...      | ...     |
| Obudowa                              | Compact - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...      | ...     |
| Kolor                                | Biały + Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ...      | ...     |
| Klasa szczelności                    | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ...      | ...     |
| Wandaloodporna                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...      | ...     |
| Temperatura pracy                    | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...      | ...     |
| Waga                                 | 0.72 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.050 kg | 0.05 kg |
| Wymiary                              | 239 x 91 x 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...      | ...     |
| Obsługiwane języki                   | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ...      | ...     |
| Producent / Marka                    | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...      | ...     |
| Gwarancja                            | 3 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 lata   | 2 lata  |