



	LATARKA CZOŁOWA LT-VISION-ULTRA/450 ENERGIZER	KAMERA IP APTI-AI401VA21-28W - 4 Mpx 2.8 mm
		
	80.61 PLN 99.15 PLN	216.00 PLN 265.68 PLN
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Źródło światła	2 szt. LED - Biały + 1 szt. LED - Czerwony + 1 szt. LED - Zielony	...
Strumień świetlny	max. 450 lm (high) , min. 30 lm (low)	...
Zasięg	~ 85 m (high) ~ 20 m (low)	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Zasilanie bateryjne	Baterie alkaliczne : 3 szt. LR03 AAA (w komplecie)	...
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 89 ° (dane producenta) • 92 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja pochylenia, • Czas pracy na baterii : 2.75 h (high) ... 50 h (low), • 7 trybów świecenia : High - Punktowy / Rozproszony, Low - Punktowy / Rozproszony, Nocny - Oświetlenie w kolorze czerwonym / Oświetlenie w kolorze czerwonym - Tryb stroboskopowy / Oświetlenie w kolorze zielonym, • Płynna regulacja natężenia światła (Smart Dimming) : 100 % (high) ... 10 % (low), • Technologia VisionGuard umożliwia stopniowe zwiększanie natężenia światła, aby uniknąć kierowania silnej wiązki światła prosto w oczy użytkownika, • Wskaźnik niskiego poziomu baterii • Odporna na upadek z wysokości do 1 m • Bezodpryskowa soczewka, • Odporność na zmiany warunków środowiskowych • Wodoodporna • Klasa szczelności : IPX4 • Lekka i wytrzymała obudowa • Regulowana, elastyczna opaska na głowę 	...
ONVIF	...	✓
Materiał	Tworzywo sztuczne	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczterwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Przycisk RESET - na przewodzie
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.6 W
Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	Czarny / Żółty	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.076 kg (łącznie)	0.47 kg
Wymiary	58 x 45 x 38 mm	Ø 96 x 91 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka	ENERGIZER	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata