



	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SP-4003-R SATEL	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SP-6500-R SATEL
		
	452.78 SEK 556.92 SEK	536.11 SEK 659.42 SEK
Pobór prądu	max. 520 mA	...
Poziom natężenia dźwięku	120 dB	120 dB
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Możliwość zamontowania szczelnego akumulatora kwasowo-ołowiowego 12V/2.3Ah • Grade 2
Akumulator wewnętrzny	...	—
Kolor	...	Czerwony
Temperatura pracy	-35 °C ... 55 °C	-25 °C ... 70 °C
Zasilanie	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)	12 V DC ± 15% (zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Maksymalny pobór prądu	...	600 mA
Waga	0.82 kg	0.760 kg
Wymiary	148 x 254 x 64 mm	298 x 197 x 72 mm
Producent / Marka	SATEL	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata