



	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ACB-ISP Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps UBIQUITI	CZUJNIK ZMIERZCHOWY MCE-35
		
	156.36 PLN 192.32 PLN	39.24 PLN 48.27 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
Maksymalne obciążenie	...	15 A / 3450 W
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane 4 dBi	...
Próg załączania oświetlenia	...	< 2 Lux ... 100 Lux
Obudowa	...	Plastikowa
Standardy	IEEE 802.11n, Wi-Fi	...
Klasa szczelności	...	IP65
Prędkość transmisji	300 Mbps	...
Zabezpieczenia	WPA2	...
Porty LAN	4 x 10/100 Mbps	...
Moc nadajnika	19 dBm (max)	...
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.95 ... 5.05 V DC / 2 A - Gniazdo micro USB (brak zasilacza w zestawie) • PoE 24 V - Port 1 	220 ... 240 V AC
Pobór mocy	≤ 5 W	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT 24 V - port WAN, (4, 5+; 7, 8-) • Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) ± 24 kV / ± 24 kV • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	-20 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...

Waga	0.22 kg	0.098 kg
Wymiary	89 x 90 x 89 mm	• 48 x 63 x 27 mm • 42 x 71 x 29 mm
Producent / Marka	UBIQUITI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata