



	<a href="#">KAMERA IP TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY</a>	<a href="#">CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ ASR2101H-D DAHUA</a>
		
	342.00 PLN 420.66 PLN	263.00 PLN 323.49 PLN
Standard	IP	...
Obsługa kart	...	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	...	0 ... 6 cm
Praca autonomiczna	...	—
Wbudowana klawiatura	...	✓
Przycisk dzwonka	...	—
Komunikacja	...	RS-485, Wiegand
Wyjście sabotażowe	...	—
Maksymalny pobór prądu	...	500 mA
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany watchdog</li> <li>• Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia</li> <li>• Buzzer</li> <li>• Tryby identyfikacji (Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN)</li> <li>• Zabezpieczenia : Przeciwprzepięciowe, Przeciążeniowe</li> </ul>
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	92 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 70 °C
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 95 % (bez kondensacji)
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 3000, 3001	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>	...
Zasilanie	PoE (802.3af)	12 V DC
Pobór mocy	≤ 6 W	...
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	Plastik, Wodoodporna
Kolor	Biały	Czarny

Klasa szczelności	IP67	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.21 kg	0.104 kg
Wymiary	164 x 73 x 73 mm	126 x 46 x 21 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata