






	KAMERA IP IPC354SB-ADNF28K-I0 - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	LINKA STALOWA LS-4/200	ŚRUBA RZYMSKA VANT-10/PL	PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5-Z/40M 40 m	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-3G-SW/B (3 GNIAZDA) 1.3 m
					
	1067.19 PLN 1312.64 PLN	2.96 PLN 3.64 PLN	16.19 PLN 19.91 PLN	177.60 PLN 218.45 PLN	19.49 PLN 23.97 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Liny stalowe
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	4 Mpx
W odcinku	...	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Całkowity maksymalny prąd	16 A	10 A
System skanowania	Progresywny
Materiał	...	Stal	Metal
Średnica zewnętrzna	...	Ø 4 mm
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	2500 W
Średnica wewnętrzna	...	—
Liczba gniazd sieciowych	1 CEE 7/5	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Średnica śruby 10 mm Obciążenie robocze 220 kg Odporność na korozję
Siła zrywająca	...	830 kg
Bezpiecznik	—	—
Wyłącznik	—	✓
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	40 m	1.3 m
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektów	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> 101 ° (dane producenta) 97 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	32
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> Android: Darmowa aplikacja EZView iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru , detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4,5 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Pomarańczowy	Czarny
Klasa szczelności	—
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.21 kg	...	0.230 kg	4.1 kg	0.27 kg
Wymiary	Ø 109 x 62 mm	...	220 x 35 x 14 mm	...	184 x 54 x 46 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata