





	NOGA A19-N*P4 DO SZAFY RACK	INTELIGENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI SBW-02 Wi-Fi SUPLA 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL	TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2 FERG-ARIVA-T40 H.265/HEVC FERGUSON	SWITCH POE CS4226-24ET-240 24-PORTOWY SFP DAHUA
				
	8.05 EUR 9.90 EUR	61.94 EUR 76.19 EUR	20.53 EUR 25.25 EUR	664.84 EUR 817.75 EUR
Współpraca	...	SUPLA
Zastosowanie	...	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V AC/DC
W opakowaniu	4 szt. Podana cena za opakowanie
Maksymalne łączne obciążenie	...	—
Częstotliwość wejściowa	• 177.5 226.5 MHz (VHF), • 474 ... 866 MHz (UHF)	...
Wysokość	100 mm
Całkowity maksymalny prąd	...	3 A
Impedancja wejściowa	75 Ω	...
Szerokość	Ø 39 mm
Rodzaj śruby	M12
Liczba wejść	...	2
Standard	DVB-T / DVB-T2	...
Maksymalna masa szafy	250 kg
Porty LAN	• 24 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink
Zarządzanie	✓
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Obsługiwane rozdzielczości	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Diody LED	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Próbkowanie audio	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	...
Demodulacja	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty RJ45 (Uplink), • 1000 : 2 Porty SFP (Uplink)
Format obrazu	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 24
Dekoder audio	MPEG-1 layer I, II, PCM downmix, IEC958 S/PDIF, Dolby 5.1, Dolby downmix, Dolby Prologic 2 MPEG1	...
Maksymalna sumaryczna moc	240 W
Klasa szczelności	...	IP20
Tablica adresów MAC	8k
Kolor	...	Zielony
Dekoder wideo	HEVC - H.265, AVC - H.264, MPEG-4, MPEG-2	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Certyfikaty	CE
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo IEC, • Wtyk IEC, • HDMI, • USB 2.0, • EURO (CVBS, RGB), • SPDIF Coaxial audio - Gniazdo Cinch , 	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...	Metalowa
Zasilanie	110 V ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Pobór mocy	max. 7.5 W (praca) < 0.5 W (standby)	max. 265 W

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265 • Obsługa sygnału 10-bit color depth - 10-bitowa głębia odcieni koloru • Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie • Full HD 1080p • Pomiar siły i jakości sygnału • Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekoder napięciem 5V. • Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych • Edycja listy kanałów • Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio • Obsługa teletekstu i napisów ekranowych • Elektroniczny przewodnik po programach - EPG - 7 dni • Telegazeta • Audiodeskrypcja • Odtwarzacz multimedialny • Funkcja PVR Ready • Timer - planowanie nagrywania • kontrola rodzicielska • Wyświetlacz LED • Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim • Aktualizacja oprogramowania przez port USB • Pilot zdalnego sterowania • TV Control - zarządzanie funkcjami telewizora oraz tunera przy użyciu jednego pilota 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLink Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Formaty wideo	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, DivX	...
Obsługiwane formaty audio	MP3, AAC, AC3	...
Formaty zdjęć	JPEG, BMP, PNG	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	- 5 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.12 kg	0.037 kg	0.312 kg	2.38 kg
Wymiary	...	47 x 47 x 20 mm	168 x 104 x 39 mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski	...
Producent / Marka	...	ZAMEL	FERGUSON	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	5 lat