





	KONTROLER DOSTĘPU ASC2204B-S DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202C-D DAHUA	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-S DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL BCS-TOE6200IR3- G - 1080p 2.8 ... 12 mm
				
	1181.00 PLN 1452.63 PLN	2365.00 PLN 2908.95 PLN	887.00 PLN 1091.01 PLN	305.00 PLN 375.15 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	4 (jednokierunkowe)	2 (dwukierunkowe)	2 (jednokierunkowe)	...
Współpraca	DAHUA	DAHUA	DAHUA	...
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	4 szt.	4 szt.	...
Współpraca z akumulatorem	—	max. 7 Ah	—	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Linie wejściowe	...	12 szt.
Przetwornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Linie wyjściowe	5 szt. - Przełącznikowe	4 szt. - Przełącznikowe	2 szt. - Przełącznikowe	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 	<ul style="list-style-type: none"> • 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26 	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Obiektyw	2.8 ... 12 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° ... 28 ° (dane producenta) • 87 ° ... 33 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Domyślny adres IP	192.168.0.2	...	192.168.0.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 150000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (12 wejść: 2x stan blokady, 2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 6x linia alarmowa) • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • 128 harmonogramów czasowych • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Wbudowany watchdog • Programowanie zdalne z komputera • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym • Metalowa obudowa - Klasa szczelności IP20, Klasa odporności mechanicznej IK04 	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	...
Menu ekranowe OSD	✓
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	max. 95 % (bez kondensacji)	5 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie	12 V DC / 1.4 A	100 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A 	12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	≤ 8 W
Obudowa	Compact, Metalowa

Kolor	Ciemny grafit
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.354 kg	2.44 kg	0.27 kg	0.84 kg
Wymiary	207 x 116 x 52 mm	273 x 338 x 90 mm	155 x 116 x 50 mm	Ø 92 x 274 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	DAHUA	BCS
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00