




	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/5000 KANISTER METALOWY 5 l AG TERMOPASTY	UCHWYT DO SZAFY RACK A19-AL	KAMERA IP DS-2CD1047G0-L(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision
			
	28.99 EUR 35.66 EUR	1.73 EUR 2.13 EUR	167.04 EUR 205.46 EUR
Średnica otworów	...	10 mm	...
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Opakowanie	Kanister metalowy 5 l
Wielkość matrycy	4 Mpx
Zastosowanie	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 k/s @ 4 Mpx 25 k/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	18.12
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4.5 W
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	...	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	4.371 kg	0.25 kg	0.42 kg
Wymiary	315 x 168 x 105 mm	...	166 x 77 x 77 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	...	Hikvision
SAP Code	311316776
Gwarancja	...	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00