



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4KV2
		
	230.36 AUD 283.34 AUD	286.74 AUD 352.69 AUD
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	max. 4K UHD @ 60 Hz
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (dane producenta) • 70 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy) • 20 m - UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy) • 60 m - UTP kat. 6 @ 4K UHD (nasze testy)
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją, • Brak opóźnień w przesyłce wideo, • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...

Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Obsługa funkcji KVM, • Obsługa HDR10 • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Obsługa EDID • Ochrona ESD
Zasilanie	12 V DC / 350 mA	5 V DC / 1 A - 2 szt. (w komplecie)
Pobór mocy	≤ 4.2 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.12 kg
Wymiary	Ø 94 x 86 mm	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata