



	KAMERA IP APTI-AI805CA3-28W-L Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm	TAŚMA LED LED60-12V/6W-WW/5M - 3000 K MW Lighting
		
	552.00 PLN 678.96 PLN	36.71 PLN 45.15 PLN
Napięcie znamionowe	...	12 V DC
Standard	IP	...
Liczba diod	...	60 szt. / 1 m
Długość taśmy	...	5 m
Zastosowanie	...	Do zastosowań wewnętrznych
Klasa energetyczna	...	G
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 50 °C
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm @ F1.0	...
Kąt widzenia	105 °	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	25 m	...
Gniazdo karty pamięci	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny) • Wbudowana pamięć 4 GB EMMC - możliwość lokalnego zapisu zdjęć i nagrań wideo 	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...

Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja podejrzanego działania (sylwetka człowieka) • detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi • wejście w oznaczony obszar - klasyfikacja ludzi i pojazdów 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Full Color - kolorowy tryb nocny • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WB - Balans bieli • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • sabotaż wideo • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Korekcja zniekształceń obiektywu • Tryb korytarzowy • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Przycisk RESET 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...

Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA	...
Pobór mocy	≤ 12 W	6 W / 1 m
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Ciepły biały - 3000 K
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.55 kg	0.07 kg
Wymiary	175 x 71 x 66 mm	5000 x 8 x 1.2 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	APTI	MW Lighting
Gwarancja	2 lata	2 lata