



	<a href="#">CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-SE-BRD ROGER</a>	<a href="#">GNIAZDO KOŃCOWE LE-764569 RJ-11 Niloe LEGRAND</a>
		
	650.01 PLN 799.51 PLN	16.29 PLN 20.04 PLN
Mocowanie	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Materiał	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 szt. - Wejścia na płytce głównej</li> <li>• max. 32</li> </ul>	...
Przeznaczenie	...	RJ-11
Liczba wyjść	...	1
Zastosowanie	...	Seria produktów Niloe
Wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe</li> <li>• 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC</li> </ul>	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>	...
Pamięć zdarzeń	Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń	...
Obciążalność wyjścia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC</li> <li>• Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu,</li> <li>• Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu,</li> <li>• Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA,</li> <li>• Historia 250 000 zdarzeń</li> <li>• Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych</li> <li>• montaż na szynie DIN, TS-35</li> </ul>	Szybki i wygodny mechanizm mocowania skrętki

Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>	...
Współpraca z akumulatorem	✓	...
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Wymiary	105 x 85 x 50 mm	76 x 76 x 38 mm
Waga	0.12 kg	0.036 kg
Producent / Marka	ROGER	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata