

	UCHWYT KATOWY D5-R VIDOS	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-LCD-142A	ROUTER ER-X EdgeMAX UBIQUITI	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE-A WiFi 5 -> ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mb/s	FILTR DC FDC-08 DQ ZASILACZY IMPULSOWYCH	PREPARAT REGENERUJĄCY POTENCJOMETRY KONTAKT-PR/400 SPRAY 400 ml AG TERMO PASTY	ANTENA SZEROKOPASMOVA ASP-4	PUSZKA POŁĄCZENIOWA GELBOX HAPPY-JOINT-3 IP68 RayTech
	21.71 CAD 26.70 CAD	23.89 CAD 29.38 CAD	99.81 CAD 122.77 CAD	300.35 CAD 369.43 CAD	14.47 CAD 17.80 CAD	9.75 CAD 11.99 CAD	16.79 CAD 20.65 CAD	21.90 CAD 26.94 CAD
Materiał wykonania	Aluminium - malowanie proszkowe	...	...	...	...	...	...	...
Maksymalny prąd	...	...	...	...	0.8 A	...	...	...
Opakowanie	...	...	...	...	...	Spray 400 ml	...	...
Odbierane kanały	...	...	...	...	...	...	6 ... 60	...
Zastosowanie	Seria produktów S6	...	...	...	...	Czyszczenie i regeneracja potencjometrów	...	...
Processor	...	...	Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc	...	...	...	...	...
Typ złącza zasilania	...	...	...	...	2.1/5/5 mm wtyk	...	...	...
Zysk energetyczny	...	...	...	...	...	...	3.5 ... 10.5 dB	...
Typ obudowy	...	...	...	...	2.1/5.5 mm gniazdo	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	...	...	...	4 szt. Podana cena za opakowanie
Polaryzacja	...	...	...	...	...	...	Pozioma	...
Liczba torów	...	...	...	...	...	...	...	1
Impedancja	...	...	...	...	...	...	75 Ω	...
Interfejs WAN	...	...	konfigurowalny	...	...	...	...	...
Standard mocowania	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100	...	...	...	...	...	...
Typ złącza	...	...	...	...	...	...	...	3 x zacisk sprężynowy
Wymiary zewnętrzne	128 x 48 x 28 mm	...	...	...	...	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A	...	...	...
Rozmiar TV w calach	...	17" ... 37"	...	...	...	...	...	...
Nośność	...	20 kg	...	...	...	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	70 ... 250 mm od ściany	...	...	...	...	...	...
Typ anteny	...	...	...	...	• 3 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna • 2 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej	...	...	...
Kolor	Czarny	Czarny	...	...	...	...	...	...
Przekrój przewodu	...	...	...	...	...	...	...	• 0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> - Drut, • 0.14 ... 4 mm <sup>2</sup> - Linka
Pochylenie w pionie	...	-15° ... 15°	...	...	...	...	...	...
Dopuszczalna wartość napięcia znamionowego	...	...	...	...	...	...	...	450 V
Izolacja napięciowa	...	...	...	...	...	...	...	1 kV
Standardy	...	...	IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz	...	...	...	...
Klasa szczelności	...	...	...	...	...	...	...	IP68
Obrót w poziomie	...	Regulowany na dwóch przegubach w zakresie -90° ... 90° każdy	...	...	...	...	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	360°	...	...	...	...	...	...
Wymiary wewnętrzne	...	...	...	...	...	...	...	27 x 20 x 15 mm
Interfejs do zarządzania	...	...	• Oprogramowanie EdgeOS, Oprogramowanie PC • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...	...	...	...	...
Prędkość transmisji	...	...	...	...	• Wi-Fi 5 : 433 Mb/s, • 4G LTE-A : 300 Mb/s	...	...	...
Porty LAN	...	...	5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	2 x 10/100 Mbps - LAN	...	...	...	...
Kontrolki LED	...	...	Power, LAN	INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act	...	...	...	...
Gniazdo SIM	...	...	...	1 x Mini SIM - 2FF	...	...	...	...
DDNS	...	...	✓	✓	...	...	...	...
Serwer DHCP	...	...	✓	✓	...	...	...	...
Zabezpieczenia	...	...	• Zapora sieciowa NAT • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...	...	...	...
Zasilanie PoE	...	...	Ubiquiti Passive PoE	...	...	...	...	...
Zasilanie	...	...	• 12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie) • Passive PoE 24 V - port eth0/PoE IN	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	...	...	...
Pobór mocy	...	...	max. 5 W	...	...	...	...	...
Obudowa	...	...	Metalowa	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.1Q VLAN</li> <li>• PPPoE</li> <li>• Routing statyczny</li> <li>• DHCP</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> <li>• IGMP</li> <li>• NAT</li> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>• Dynamic DNS</li> <li>• Klient - wsparcie dla Radiusa</li> <li>• QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji</li> <li>• Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBTN Discovery Protocol</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Możliwość zasilania za pośrednictwem Passive PoE przez port eth4/Poe OUT - 24 V ("+"; piny 4, 5; "-"; piny 7, 8)</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gniazdo Mini SIM</li> <li>W komplecie znajdują się adaptory Nano SIM / Micro SIM</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Firewall</li> <li>• QoS / Smart Queue Management (SQM)</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• DMZ</li> <li>• Obsługa klienta i serwera WireGuard VPN</li> <li>• DMVPN - metoda budowania skalowalnych sieci VPN IPsec</li> </ul>	...	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilość elementów : 10</li> <li>• W zestawie symetryzator</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	...	-10 °C ... 45 °C	40 °C ... 75 °C	...	...	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...	...	...
Waga	0.1 kg	1.1 kg	0.172 kg	0.42 kg	0.02 kg	0.36 kg	...	0.012
Wymiary	...	195 x 119 x (70 ... 250) mm	110 x 75 x 22 mm	150 x 37 x 105 mm	26 x 21 x 16 mm	Ø 66 x 187 mm	450 x 600 x 250 mm	...
Producent / Marka	VIDOS	...	UBIQUITI	CUDY	DELTA	AG TERMOPASTY	...	RayTech
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	...	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00