




	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNETRZNA IPC94144SR-X25-F40C LightHunter - 4 Mpx 4.8 ... 120 mm UNIVIEW	SWITCH POE CS4010-8GT-110 8-PORTOWY DAHUA
		
	4986.21 PLN 6133.04 PLN	1124.00 PLN 1382.52 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 1/2.7 " Progressive Scan CMOS • Kamera 2 : 1/2.7 Progressive Scan CMOS 	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Wielkość matrycy	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 4 Mpx • Kamera 2 : 4 Mpx 	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 8 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 8
Maksymalna sumaryczna moc	...	110 W
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2688 x 1520 - 4 Mpx, • 1920 x 1080 - 1080p - Kamera 2, • 1280 x 720 - 720p - Kamera PTZ 	...
Tablica adresów MAC	...	8k
Zarządzanie	...	✓
Tryby pracy	...	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Obiektyw	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 4.8 ... 120 mm F1.5 • Kamera 2 : 4 mm F1.6 	...
Diody LED	...	Power, System, PoE, Link/Act
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 55 ° ... 3.1 ° • Kamera 2 : 91 ° 	...
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	—	...

Zasięg oświetlacza IR	<ul style="list-style-type: none"> • 100 m @ Kamera PTZ • 30 m @ Kamera 2 	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Możliwość montażu na ścianie
Prędkość obrotowa przy presetach	<ul style="list-style-type: none"> • 80 °/s (poziom) • 80 °/s (pion) 	...
Certyfikaty	...	CE
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 80 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 80 °/s (pion) 	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągle	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	✓	...
Liczba presetów	1024	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	16	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C

Metoda kompresji obrazu	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera PTZ : 25 kl/s @ 4 Mpx • Kamera 2 : 25 kl/s @ 4 Mpx 	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentne śledzenie obiektów • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, liczenie ludzi, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) 	54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 24 W	max. 110 W
Obudowa	Speed Dome, Plastikowa	Desktop, Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	...
Waga	2.52 kg	0.52 kg
Wymiary	Ø 163 x 304 mm (bez uchwytu)	190 x 106 x 30 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	DAHUA

Gwarancja	3 lata	3 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00