

	SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4-PORTOWY	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDW5442T-ZE-2712-S3 WizMind S - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	34.61 EUR 42.57 EUR	655.19 EUR 805.88 EUR
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Zarządzenie	—	...
Diody LED	LAN, WAN, PoE	...
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W	...
Tablica adresów MAC	1k	...
Wybrane cechy	• 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Certyfikaty	CE	...
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Kąt widzenia	...	• 115 ° ... 47 ° (dane producenta) • 103 ° ... 47 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC

Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE SNMP, P2P
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	22.06
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Odbicie lustrzane obrazu w pionie lub w poziomie • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, szybki ruch, porzucony/brakujący obiekt, wykrywanie włóczęgów, detekcja parkowania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, liczenie ludzi - Obsługa zarządzania obszarem lub kolejką oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł



Zasilanie	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 560 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.2 W @ PoE, • ≤ 6.7 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.65 kg	0.69 kg
Wymiary	200 x 118 x 44 mm	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat

