



	OBUDOWA NATYNKOWA DS-KAB11-D Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1231T-Z-A-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	50.00 PLN 61.50 PLN	600.00 PLN 738.00 PLN
Materiał wykonania	Stal nierdzewna	...
Zastosowanie	DS-KD8002-VM	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Wymiary zewnętrzne	424 x 149 x 92 mm	...
SAP Code	305700196	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	• 102 ° ... 32 ° (dane producenta) • 99 ° ... 33 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	...	12 V DC / 690 mA
Pobór mocy	...	≤ 8.2 W
Obudowa	...	Dome, Aluminium
Kolor	Jasny szary	Biały
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	1.245 kg	0.59 kg
Wymiary	...	Ø 122 x 104 mm
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata