



	BEZPRZEWODOWY MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY AX PRO DS-PM1-O1L-WE Hikvision	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP BCS-L-DIP12FSR3-W Wi-Fi - 1080p 2.8 mm BCS Line
		
	208.00 PLN 255.84 PLN	559.00 PLN 687.57 PLN
Liczba wyjść przekaźnikowych	1	...
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Obciążalność styków	5 A (max), 0 V ... 36 V DC	...
Wyjście	NO/NC	...
Zastosowanie	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm, F2.0
Kąt widzenia	...	• 100 ° (dane producenta) • 94 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja bezprzewodowa 868 MHz, • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Sygnalizacja LED, • wejście alarmowe • Bardzo łatwa instalacja, • Małe gabaryty • Montaż do ściany - taśma samoprzylepna 	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kb/s @ 1080p
SAP Code	302401744	...
Interfejs sieciowy	...	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
WEB Server	...	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	21.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Domyślny adres IP	...	DHCP
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • D-ZOOM - Zoom cyfrowy 16 x • Detekcja ruchu • Detekcja człowieka • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	IK10
Zasilanie	7 ... 24 V DC	12 V DC / 410 mA
Pobór mocy	...	< 4.9 W
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.028 kg	0.41 kg
Wymiary	40 x 34 x 20 mm	143 x 111 x 89 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	Hikvision	BCS Line
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00