


	ZESTAW RUR TERMOKURCZLIWYCH PRC-1	REJESTRATOR IP DS-7732NXI-I4/16P/S(E) 32 KANAŁY, 16 PoE ACUSENSE Hikvision
		
	4.63 PLN 5.69 PLN	6684.00 PLN 8221.32 PLN
Standard	...	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 32 Mpx
Ilość szt. w opakowaniu	5 szt. / 5 szt. / 5 szt.	...
D [mm]	3.2 mm / 4.8 mm / 6.4 mm	...
Wyjścia wideo	...	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
d [mm]	1.6 mm / 2.4 mm / 3.2 mm	...
Obsługa audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
s [mm]	0.51 mm / 0.51 mm / 0.64 mm	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
L [mm]	50 mm / 50 mm / 50 mm	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Barwa	różne / różne / różne	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 256 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	...	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Funkcja Smart Search Funkcja Smart Playback Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 32 kamer @ 1080p Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Porty dostępu przez www	...	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	...	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo	...	2 szt. RS-485 1 szt. RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	16 / 9
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	2.0
Inteligentna analiza obrazu	...	✓
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • NVR z serii AcuSense • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Rozpoznawanie twarzy, Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd, technologia Deep Learning • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • obsługuje 4 rodzaje ekstrakcji atrybutów twarzy • Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • Współpraca z terminalami POS (Point of Sale) • Wyjścia zasilania : 12 V DC / 1 A, 12 V DC / 0.5 A (sterowanie) <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • liczenie ludzi
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—

Switch PoE	...	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	200 W
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz
Pobór mocy	...	max. 30 W (bez HDD)
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	...	4.57 kg
Wymiary	...	440 x 402 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	Hikvision
SAP Code	...	303618606
Gwarancja	2 lata	3 lata

