





	PUNKT DOSTĘPOWY NBE-5AC-GEN2 UBIQUITI	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR200 2.4 GHz, 5 GHz 433 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK	OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-Y/IN	OPROGRAMOWANIE RCPM4-WEB-2000 ROGER
				
	49634.62 HUF 61050.58 HUF	34122.12 HUF 41970.21 HUF	14.42 HUF 17.74 HUF	1629807.69 HUF 2004663.46 HUF
Przeznaczenie	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...
Licencja	RCP Master 4 Web
Materiał	Plastik	...
Liczba pracowników	max. 2000
Kolor	Żółty	...
Zakres czasowy	12 miesięcy
Zakres częstotliwości	5150 MHz ... 5875 MHz	2.4 GHz , 5 GHz
Polaryzacja	pionowa/pozioma
Typ anteny	19 dBi - Zintegrowana	3 x WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE
Maks. zużycie energii	8.5 W
Interfejs Ethernet	10/100/1000 Mbps
System operacyjny	AirOS
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd wypracowanego czasu pracy • Zdalna rejestracja zdarzeń RCP • Historia pracy pracownika • Rejestracja pracy zdalnej • Składanie wniosków urlopowych i innych rodzajów absencji • Podgląd stanu wykorzystania urlopów • Wyświetlenie bieżącego statusu obecności pracowników (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym, itp.) • Graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności)
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u
Obsługa	Przeglądarka www
Obsługiwane języki	angielski, polski

Tryby pracy	Access Point - Point to Point, Access Point - Point to Multi Point, Station - Point to Point, Station - Point to Multi Point
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzepięciowa
Moc nadajnika	25 dBm ... 20 dBm
Pamięć	128 MB DDR2, 8 MB Flash
Prędkość transmisji	450 Mb/s	• 5 GHz : 433 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 150 Mb/s
Procesor	Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz
Zasilanie PoE	✓
Typ modulacji	...	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Temperatura pracy / wilgotność względna	-40 °C ... 80 °C / 5 % ... 95 %
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mb/s - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mb/s - LAN
Czułość odbiornika	-96 dBm ... -65 dBm	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	...	✓
QSS	...	✓
WDS	...	✓
Zasilanie	24 V / 0.5 A - Ubiquiti Passive PoE, Zasilacz w komplecie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	95 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	Management Radio 2.4GHz - Zarządzanie i konfiguracja urządzenia poprzez Wi-Fi	• Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET
Waga	0.46 kg	0.26 kg	0.0005 kg	...
Wymiary	189 x 189 x 125 mm	202 x 163 x 34 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm	...
Producent / Marka	UBIQUITI	TP-LINK	...	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	...