




	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TSH2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR ATLO-AC-AP818	ADAPTER AD-UTP-2W/WG 2 x RJ45
			
	96.05 PLN 118.14 PLN	36.64 PLN 45.07 PLN	21.60 PLN 26.57 PLN
Współpraca	...	centrala alarmowa ATLO-AZ-WG13A-TUYA	...
Zastosowanie	pomiar temperatury i wilgotności włączanie/wyłączanie urządzeń
Zasilanie bateryjne	...	1 x Bateria 9V, typ 6LR61 (w komplecie)	...
Zasilanie	90 ... 250 V
Zakres częstotliwości	...	433 MHz	...
Typ złącz	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter 1 : 2 x Wtyk RJ-45 + 1 x Gniazdo RJ-45 • Adapter 2 : 1 x Wtyk RJ-45 + 2 x Gniazdo RJ-45
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	≤ 100 m	...
Zalecana wysokość montażu	...	2 m	...
Pomiar temperatury	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Długość przewodu	3 cm
Kąt detekcji / zasięg detekcji	...	110 ° / 12 m	...
Pomiar wilgotności	0 % ... 99 % ± 3 %
Maksymalne łączne obciążenie	3750 W
Całkowity maksymalny prąd	15 A
Pobór prądu	...	≤ 40 µA - Stan czuwania ≤ 15 mA - Sygnalizacja alarmu	...
Liczba wejść	1
Odporność na zwierzęta	...	—	...
Liczba wyjść	2
Typ złącza	zaciski skręcane

Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Producent / Marka	...	ATLO	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	≤ 85 %	...
Waga	0.1 kg (łącznie)	0.08 kg	0.044 kg (łącznie)
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 29 mm • 100 cm (długość kabla) Sonda	110 x 53 x 37 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter 1 : 115 x 19 x 19 mm • Adapter 2 : 120 x 30
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata