



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500CM-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">PATCHCORD RJ45/SFTP/8.1/5.0-GREY 5.0 m LANBERG</a>
		
	376.00 PLN 462.48 PLN	43.12 PLN 53.04 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Przewód	...	S/FTP kat. 8.1 : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Długość kabla	...	5.0 m
Średnica kabla	...	6.2 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% przewód miedziany, AWG 26,</li> <li>• S/FTP - Oplot z siatki aluminiowej na całości oraz każda para dodatkowo foliowana (folia aluminiowa)</li> <li>• Powłoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna ilość toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania</li> <li>• Przepustowość : ≤ 40 Gb/s</li> <li>• Częstotliwość pracy : 2000 MHz (max)</li> <li>• Zgodność z ANSI/TIA/EIA-568-B</li> <li>• Spełniane normy : ISO/IEC 11801 class Ea</li> </ul>
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	106 °	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włącza się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automagiczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automagiczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 260 mA	...
Pobór mocy	≤ 3.1 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	Szary
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	0.19 kg
Wymiary	167 x 70 x 70 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	LANBERG
Gwarancja	3 lata	2 lata