






	ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY AUPS-70-120- F ATTE	KAMERA IP IPC-HFW2249S-S-IL-0360B WizSense - 1080p 3.6 mm DAHUA	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N7	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 ODBIORNIK DAHUA
				
	439.00 PLN 539.97 PLN	796.00 PLN 979.08 PLN	1.56 PLN 1.92 PLN	110.00 PLN 135.30 PLN
Porty LAN	1 szt. RJ45
Standard	Unique EM 125kHz	...
Rodzaj zasilacza	Transformatorowy
Standard	...	TCP/IP
Porty transmisyjne	1 szt. BNC
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Napięcie wejściowe	190 ... 260 V AC / 50 Hz
Nadruk numeru seryjnego	✓	...
Napięcie wyjściowe	10.2 ... 13.8 V DC (praca buforowa)
Wydajność prądowa (łącznie)	6 A (praca ciągła)
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilenia odbiornika
Prąd ładowania akumulatora	1 A / 2 A - Zworka na JP1
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Moc	72 W (praca ciągła)
System skanowania	...	Progresywny
Liczba wyjść	1
Obiektów	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	• 88 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Czułość	...	0.002 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 56 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja LED • Sprawność : 90 % @ 70 W • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy • Rastrowy system montażu modułów (kompatybilny z urządzeniami marki ATTE) - 10.8 mm raster • Montaż do ściany • Do zastosowań wewnętrznych • Klasa szczelności : IP20 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 10H7D • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Zasilanie PoE - piny 1, 2 i 3, 6 • Obsługa transmisji zasilania na dużą odległość za pomocą kabla koncentrycznego • Urządzenie pracuje od strony switcha PoE • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciążeńiowe • Przeciwprzepięciowe • Termiczne • Antysabotażowe • Odwrotne podłączenie • Przed nadmiernym rozładowaniem • Przed przeładowaniem 	Przeciwprzepięciowe
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Kontrola pracy zasilacza	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC • Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC • Sygnalizacja ładowania akumulatora (wewnątrz)
Miejsce na akumulator	12 V / 7 ... 18 Ah
Maks. wymiary akumulatora	220 x 170 x 100 mm
Temperatura pracy	-25 ... 50 °C
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	21.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Sabotaż wideo
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	...	48 V ... 57 V DC
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.4 W @ PoE
Obudowa	...	Compact - Metalowa
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	2.3 kg	0.47 kg	0.006 kg	0.07 kg
Wymiary	325 x 305 x 88 mm	162 x 70 x 70 mm	86 x 54 x 1 mm	79 x 64 x 23 mm


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	ATTE	DAHUA	ATLO	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00