

	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APT1-A171FR1D 4.5 mm - 1080p	UCHWYT NA ŚLUP USH-S3	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY LE-419204 JEDNOFAZOWY 25 A TYP C LEGRAND	GNIAZDO KONCOWE GA-26FB R-IV TELMOR	ADAPTER AD-UTP/R 2x RH5 1x RH5	ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-40VA/NORATEL SATEL	PRZYCISK AWARYJNEGO OTWIERANIA DRZWI APWK-DP YOTOGI	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N13
	240.00 PLN 295.20 PLN	109.51 PLN 134.70 PLN	16.92 PLN 20.81 PLN	19.00 PLN 23.37 PLN	16.80 PLN 20.66 PLN	114.56 PLN 140.93 PLN	121.55 PLN 149.51 PLN	1.68 PLN 2.07 PLN
Standard	...	...	...	...	...	...	...	Unique EM 125kHz
Typ styku	...	...	...	...	...	...	2 x NO/NC	...
Współpraca	...	SH-750/595/322	...	...	...	...	...	...
Mocowanie	...	...	...	Natynkowe	...	...	...	...
Rodzaj zasilacza	...	...	...	...	...	Transformatorowy	...	...
Kompatybilność	...	...	...	...	...	...	...	EM4100/4102
Materiał	...	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym	...	...	...	...	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	...	...	...	...	...	---
Obciążalność styków	...	...	...	...	...	...	2 A / 30 V DC	...
Liczba elementów mocujących	...	3	...	...	...	...	...	...
Zakres częstotliwości TV	...	...	...	118 ... 862 MHz	...	...	...	...
Rodzaj urządzenia	...	...	Wyłącznik nadprądowy, jednofazowy	...	...	...	...	...
Napięcie zasilania	...	...	...	...	...	230 ... 250 V AC	...	...
W opakowaniu	...	...	...	...	2 szt. - Podana cena za opakowanie	...	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	...	...	...	...	...	---
System skanowania	Progressywny	...	...	...	...	...	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	...	...	...	ABS	...
Grubość blachy	...	2 mm	...	...	...	...	...	...
Prąd znamionowy	...	...	25 A	...	...	...	...	...
Nadruk numeru seryjnego	...	...	...	...	...	...	...	✓
Zakres częstotliwości toru radiowego	...	...	...	87 ... 138 MHz	...	...	...	...
Ilość biegunów	...	...	1	...	...	...	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	...	...	...	47 ... 63 Hz	...	...
Thumienie przyłączeniowe toru TV	...	...	...	2.0 dB	...	...	...	...
Charakterystyka wyzwiania	...	...	Typ C	...	...	...	...	...
Napięcie wyjściowe	...	...	...	...	...	16 V, 18 V AC	...	...
Zoom optyczny	---	...	...	...	...	...	...	...
Rozstaw otworów montażowych	...	• 165 mm, • 510 mm	...	...	...	...	...	...
Thumienie przyłączeniowe toru radiowego	...	...	...	7.0 dB	...	...	...	...
Znamionowa zwarciodolność łączeniowa	...	...	6000 A	...	...	...	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	...	...	...	...	2.22 A	...	...
Norma EN	...	...	...	...	...	EN61558-2-6	...	...
Napięcie próbne między PRU/SEC	...	...	...	...	...	AC 4kV RMS	...	...
Klasa ochrony	...	...	...	...	...	II	...	...
Przetwornik	1/2.8 * SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 * GC2145	...	...	...	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	Mocowanie za pomocą taśm stalowych (brak w zestawie)	...	• Wbudowana blokada kanału zwrotnego - zapobiega przedostawaniu się do kanału zwrotnego sygnałów zakłócających z urządzeń powszechnego użytku pracujących w mieszkaniu abonenta • Możliwość montażu na ścianie lub w obudowie	...	...	...	• Format numeru seryjnego : 10H13D + WEG24A • Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100
Napięcie znamionowe	...	...	...	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz	...	...	...	...
Klasa izolacji	...	...	...	...	...	B (130°C)	...	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 2 Mpx	...	...	...	...	...	...	...
Typ złącz	...	...	zaciski skręcane	...	• 2 x Wtyk RJ-45 • 1 x Gniazdo RJ-45	...	...	...
Wielkość plamki	1.75 µm	...	...	...	...	...	...	...
Moc zasilacza	...	...	...	...	...	40 VA	...	...
Obiektów	4.5 mm 2.4 mm	...	...	...	...	...	...	...
Kąt widzenia	68 ° 70 °	...	...	...	...	...	...	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	...	1	...	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	...	...	• do zasilania systemów alarmowych • do automatyki • do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	...	...	...	...	...	...	...
Wyjście	...	...	...	...	...	2 szt.	...	...
Standard	TCP/IP	...	...	...	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m	...	...	...	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	5 m	...	...	...	...	...	...	...
Pomiar temperatury	✓	...	...	...	...	...	...	...
Zakres pomiaru temperatury	35 °C ... 42 °C	...	...	...	...	...	...	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.3 °C	...	...	...	...	...	...	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)	...	...	...	...	...	...	...
Odległość pomiaru temperatury	0.5 m ... 1.3 m opływalna odległość : 0.75 m	...	...	...	...	...	...	...
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów	...	...	...	...	...	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	...	...	...	...	...
Interfejs RS-485	✓	...	...	...	...	...	...	...
Interfejs Wiegand	✓	...	...	...	...	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...	...	...	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 2 ( sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury )	...	...	...	...	...	...	...
Wejście przekaźnikowe	NO, NC	...	...	...	...	...	...	...
Audio	Wbudowany głośnik	...	...	...	...	...	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...	...	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	...	...	...	...	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...	...	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...	...	...	...	...	...
ONVIF	—	...	...	...	...	...	...	...
RS-485	✓	...	...	...	...	...	...	...
Domyślny adres IP	DHCP / 192.168.1.88	...	...	...	...	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	...	...	...	...	...	...	...
Porty dostępu przez www	7080	...	...	...	...	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	7080	...	...	...	...	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku</li> </ul>	...	...	...	...	...	...	...
Zasilanie	12 V DC	...	...	...	...	...	...	...
Pobór mocy	≤ 12 W	...	...	...	...	...	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	...	...	...	...
Kolor	Srebrny	...	...	...	...	...	Zielony	...
Klasa szczelności	IP66	...	...	...	...	IP44	IP24	...
Temperatura pracy	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	...	...	...	...	...	...	...
Waga	0.76 kg	1.46 kg	0.134 kg	0.054 kg	0.022 kg	1.01 kg	0.170 kg	0.006 kg
Wymiary	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)	...	83 x 74 x 17.5 mm	58 x 55 x 18 mm	123 x 19 x 20 mm	124 x 72 x 67 mm	93 x 97 x 61 mm	86 x 54 x 1 mm
Długość przewodu	64 cm	...	...	...	5 cm	...	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...	...	...	...	...	...	...
Producent / Marka	APTI	...	LEGRAND	TELMOR	...	SATEL	YOTOGI	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00