





	ZACISK UCHWYTU MUROWEGO ZUM-4	UCHWYT MUROWY UML-38L40	INTELIAGENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink	KAMERA HD-CVI, PAL SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD422121-HC - 1080p 5.3 ... 64 mm DAHUA
				
	15.20 PLN 18.70 PLN	27.20 PLN 33.46 PLN	29.27 PLN 36.00 PLN	1707.00 PLN 2099.61 PLN
Materiał	Stal ocynkowana	Metal
Standard	HD-CVI, PAL
Napięcie znamionowe	100 ... 250 V AC	...
Średnica	...	Ø 38 mm
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...
Wysokość	...	110 mm
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...
Dystans od powierzchni montażu	...	405 mm
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.	...
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • UML-38L30, • UML-38L40, • UML-38L50
Typ gniazda	CEE 7/5	...
Mocowanie	...	4 x Kołki rozporowe
Typ wtyczki	CEE 7/7	...
Uziemienie	✓	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Oświetlacz IR	—
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink 	...
Obiektyw	5.3 ... 64 mm
Kąt widzenia	58 ° ... 4.9 °
Zoom optyczny	x 12
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Całość ocynkowana galwanicznie • W komplecie 4 śruby mocujące M8 x 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Całość ocynkowana galwanicznie 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS 	...
Zoom cyfrowy	x 16

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	✓
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie	-2 ° ... 90 °
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	300 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Sterowanie	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora DAHUA, BCS, RAPID
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Wyjście wideo	HD-CVI / PAL, 1 V _{pp} 75 Ω
Audio	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów	300
Ustawiane trasy ruchu	8
Skanowanie w poziomie	✓
Parkowanie (Park action)	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • 24 Konfigurowalne strefy prywatności • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	24 V AC / 1500 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 10 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Speed Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66

Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.428 kg	...	0.07 kg	1.90 kg
Wymiary	140 x 111 x 2 mm	...	50 x 50 x 84 mm	Ø 170 x 155 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski
Producent / Marka	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00